Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų registracios, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo), pagal Reglamentą (EB) 2015/830

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatoriai

Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas) 240-006363
Prekinis pavadinimas / žymėjimas AQUAPAD WHITE 6363

1.2 Medžiagos arba mišinio atitinkami numatytieji naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3 Duomenys apie saugos duomenų lapo teikėją (gamintoją / importuotoją / tolesnis naudotojas / platintojas)

Debal Coatings NV
Industrieweg 29 Telephone: +32 51 30 11 40
B-8800Beveren-Roeselare Telefax: +32 (0)51 31 26 48

Padalinys, atsakingas už informacijos teikimą:

Laboratorija:
El. paštas (kompetentingas asmuo) info@debalcoatings.be

1.4 Atstovas Lietuvoje UAB „Amžinas medis“, Ukmergės g. 315 B Vilnius.
Atstovas Lietuvoje Tel. +370 641 59 729, el.p. info@ciranova.lt

2 SKIRSNIS: Galimų pavojų identifikavimas

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Odos jautrumas. 1 / H317 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos

Įspėjimas

Pavojingumo frazės

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės

P280 Mūvėkite apsaugines pirštines ir akių / veido apsaugą.

Ženklinamos pavojingos sudedamosios dalys

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

Papildoma informacija apie pavojų (ES)

netaikoma

2.3 Kiti pavojai

Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Aprašas

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

EB Nr. / CAS Nr / RODYKLĖS Nr	REACH Nr. / Žymėjimo klasifikavimas / pastaba	Masės % (Wt %)
203-542-8	01-2119492298-24-0000	
108-01-0	2-dimethylaminoetanol	<0,5
603-047-00-0	Ūmus toks. 4 H302 / Ūmus toks. 4 H312 / Ūmus toks. 3 H331 / Odos eroz. 1B H314 / Akių pakenk. 1 H318 / STOT VE 3 H335/ Deg. skys. 3 H226 Specifinė koncentracijos riba (SCL): STOT VE 3 H335 >= 5	

Papildoma informacija

Visas klasifikacijos tekstas: žr. 16 skyrių

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Visais atvejais, kai kyla abejonių, arba, kai nedingsta simptomai, reikia kreiptis į gydytoją. Praradus sąmonę, nieko neduoti per burną, nukentėjusįjį reikia patogiai paguldyti ir kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Esant nereguliariam kvėpavimui arba sustojus kvėpavimui, reikia daryti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Nenaudoti tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusiajam būtina ramybė. NEGALIMA sukelti vėmimo

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Visais atvejais, kai kyla abejonių, arba, kai nedingsta simptomai, reikia kreiptis į gydytoją.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pirmoji pagalba, nukenksminimas, simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, purškiama dulksna, (vanduo)

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė (čiurkšlė)

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Per gaisrą susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų yrančių produktų, galima sveikatai padaryti rimtą žalą.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Užtikrinti lengvai pasiekiamas kvėpavimo organų apsaugos priemones. Atvėsinti uždarus konteinerius, kurie yra netoli gaisro šaltinio. Neleisti, kad vanduo, naudotas gaisrui gesinti, patektų į kanalizaciją, žemę ar vandens kelius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, asmens apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros

Vėdinti paveiktą teritoriją. Neįkvėpti garų.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Jei produktu užteršiami ežerai, upės ar nutekamieji vandenys, reikia informuoti kompetentingas institucijas laikantis vietinių reikalavimų.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Izoliuoti ištekėjusią medžiagą naudojant nedegią absorbuojančią medžiagą (pvz.: smėlį, žemę, vermikulitą, infuzorinę medžiagą) ir surinkti ją utilizavimui į atitinkamas talpyklas pagal vietines taisykles (žr. 13 skirsnį). Išvalyti naudojant valomąsias medžiagas. Nenaudoti tirpiklių.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Laikytis apsaugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skirsnius).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir laikymas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Patarimai dėl saugaus tvarkymo

Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Neįkvėpti drožlių. Naudojant, negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį. Netuštinti talpyklų naudojant slėgį – jokių slėginių indų! Visada laikyti talpyklose, kurios atitinka originalios talpyklos medžiagą. Laikytis teisinės apsaugos reikalavimų ir teisės aktų.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo patalpoms ir indams keliami reikalavimai

Sandėliuojama pagal potvarkį dėl pramoninės saugos ir sveikatos (BetrSiVO). Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Netuštinti talpyklų naudojant slėgį – jokių slėginių indų! Rūkyti draudžiama. Prieiga suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims. Laikyti kruopščiai uždarytose vertikaliai pastatytose talpyklose, kad neištekėtų. Žemė turi atitikti „Užsidegimo šaltinių dėl elektrostatinių iškrovų vengimo rekomendacijas (TRGS 727)“.

Patarimai dėl bendro sandėliavimo
Laikyti atokiai nuo stipriai rūgštinių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidatorių.
Kita informacija apie sandėliavimo sąlygas
Pasirūpinti nurodymais etiketėje. Laikyti gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje 15–25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Pašalinti visus uždegimo šaltinius. Rūkyti draudžiama. Prieiga suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims. Laikyti kruopščiai uždarytose statmenai pastatytose talpyklose, kad neištekėtų

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Laikytis techninių saugos duomenų lapo. Laikytis naudojimo instrukcijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio valdymo priemonės ir (arba) asmeninė sauga

8.1 Kontrolės parametrai
Profesinio poveikio ribinės vertės:
2-dimethylaminoethanol
INDEKSAS Nr. 603-047-00-0 / EB No. 203-542-8 / CAS No. 108-01-0
WEL, TWA: 7,4 mg/m^3; 2 promilių
WEL, STEL: 22 mg/m^3; 6 promilių
Papildoma informacija
WEL: Poveikio darbo vietoje ribos
TWA: ilgalaikio profesinio poveikio ribinė vertė
STEL: trumpalaikio profesinio poveikio ribinė vertė
Ribos: maksimalus apribojimas
Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis:
2-dimethylaminoethanol
INDEKSAS Nr. 603-047-00-0 / EB No. 203-542-8 / CAS No. 108-01-0
IPNL ūmus per odą, trumpalaikis (sisteminis), Darbuotojai: 5 mg / kg
IPNL ilgalaikis per odą (vietinis), Darbuotojai: 5 mg / kg
IPNL ūmus inhaliacinis (vietinis), darbuotojai: 22 mg / m³
IPNL ūmus inhaliacinis (sisteminis), darbuotojai: 22 mg / m³
IPNL ilgalaikis inhaliacinis (vietinis), Darbuotojai: 7,4 mg / m³
IPNL ilgalaikis inhaliacinis (sisteminis), Darbuotojai: 7,4 mg / m³
Numatoma koncentracija be poveikio:
2-dimethylaminoethanol
INDEKSAS Nr. 603-047-00-0 / EB No. 203-542-8 / CAS No. 108-01-0
NKBP vandens, gėlas vanduo: 0.066 mg / l
NKBP vandens, jūrų vanduo: 0.007 mg / l
NKBP vandens, periodinis išsiskyrimas: 0,066 mg / l
NKBP nuotekų valymo įrenginiai (STP): 10 mg / l

8.2 Poveikio kontrolė
Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Jį galima užtikrinti su vietiniu siurbimu arba siurbimu patalpoje. Jei to nepakaks, kad aerozolio ir tirpiklių garų koncentracija būtų mažesnė už ribines poveikio vertes, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemones.
Asmens apsaugos priemonės
Kvėpavimo organų apsauga
Jei tirpiklių koncentracija yra didesnė už profesinio poveikio ribines vertes, būtina naudoti patvirtintą ir tinkamą kvėpavimo organų apsaugą. Būtina laikytis kvėpavimo aparatų naudojimo (dėvėjimo) laiko apribojimų pagal pavojingų medžiagų potvarkį (DGUV-R 112-190). Naudokite tik tokią kvėpavimo organų apsaugos įrangą, kuri yra pažymėta CE simboliu, įskaitant keturių skaitmenų bandymų numerį.
Rankų apsauga
Ilgam ar pakartotiniam tvarkymui pirštines reikia gaminti iš tokios medžiagos: NBR (nitrilo guma).
Pirštinių medžiagos storis: > 0,4 mm; prasiskverbimo laikas (maksimalus mūvėjimo laikas): > 480 min.
Laikytis naudojimo, laikymo ir keitimo nurodymų ir informacijos, kurią pateikia apsauginių pirštinių gamintojas. Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas priklauso nuo poveikio odai intensyvumo ir trukmės. Pirštinių gaminiai rekomenduojami pagal standartą EN ISO 374.
Apsauginiai kremai gali apsaugoti atidengtas odos vietas. Jokiu būdu jų negalima naudoti po sąlyčio.
Akių ir (arba) veido apsauga
Dėvėti prigludusius apsauginius akinius, kad neaptaškytų.
Kūno apsauga
Dėvėti natūralaus pluošto (medvilininius) antistatinius arba karščiui atsparius sintetinio pluošto drabužius
Apsaugos priemonės
Patekus ant odos, kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu arba naudokite atitinkamą valiklį
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės
Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Žr. 7 skirsnį. Nereikia jokių papildomų priemonių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:	
Fizinė būsena	**skystas**
Spalva:	**žr. etiketę**
Kvapas:	**būdingas**
Kvapo atsiradimo riba:	**netaikoma**
pH esant 20 °C:	**netaikoma**
Lydymosi / užšalimo temperatūra:	**netaikoma**
Pradinė virimo temperatūra ir virimo virimo intervalas:	**100°C** Šaltinis: VANDUO
Pliūpsnio temperatūra:	**netaikoma**
Garavimo greitis:	**netaikoma**
Degumas	
Degimo laikas (-ai):	**netaikoma**
Viršutinės / apatinės degumo ar sprogumo ribos:	
Apatinė sprogimo riba:	**nenustatyta**
Viršutinė sprogimo riba:	**nenustatyta**
Garų slėgis esant 20 ° C:	**nenustatyta**
Garų tankis:	**netaikoma**
Santykinis tankis:	
Tankis esant 20 ° C:	**1,10 g/cm³**
Tirpumas (-ai):	
Tirpumas vandenyje (g/l) esant 20°C:	**sumaišomas**
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo:	**žr. 12 skirsnį**
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	**nenustatyta**
Skilimo temperatūra:	**netaikoma**
Klampumas esant 20 °C:	**10 sek./4 mm** Metodas: DIN 53211
Sprogumo savybės:	**netaikoma**
Oksidacinės savybės:	**netaikoma**

9.2 Kita informacija

Kietas kiekis: (%):	**29 % masės**
Tirpiklio kiekis:	
Organiniai tirpikliai:	**3 % masės**
Vanduo:	**68 % masės**

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
Informacijos nėra.

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus, jei laikomasi rekomenduojamų sandėliavimo ir naudojimo taisyklių. Išsamesnė informacija dėl teisingo sandėliavimo: žr. 7 skirsnį.

10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė
Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksiduojančių medžiagų, kad nekiltų egzoterminių reakcijų.

10.4 Vengtinos sąlygos
Stabilus taikant rekomenduojamas laikymo ir tvarkymo taisykles. Daugiau informacijos apie teisingą saugojimą: žr. 7 skyrius. Pavojingi skilimo šalutiniai produktai gali susidaryti veikiant aukštai temperatūrai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
netaikoma

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai skilimo produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūminis toksiškumas
2-dimethylaminoethanol
per burną, LD50, žiurkė: 1102,7 mg/kg
per odą, LD50, triušis:> 3000 mg / kg
įkvepiamasis (garai), LC50, žiurkė: 6,1 mg / l (4 val.)

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas; rimtas akių pažeidimas ir (arba) sudirginimas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksinis poveikis reprodukcijai).
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (specifinis toksiškumas konkrečiam organui) vienkartinis poveikis; STOT pakartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Praktinė patirtis / poveikio žmonėms įrodymai
Pakartotinis ar ilgalaikis sąlytis su preparatu gali sukelti natūralių riebalų pašalinimą iš odos ir sukelti nealerginį kontaktinį dermatitą ir (arba) absorbciją gali sudirginti akis ir sukelti grįžtamąjį sužalojimą.

Bendras CMR savybių įvertinimas
Šio mišinio ingredientai neatitinka kriterijų, pagal CLP klasifikuojamų kaip CMR 1A arba 1B kategorijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

12.1 Toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ilgalaikis ekotoksiškumas
Toksikologinių duomenų nėra.

12.2 Tvarumas ir skilimas
Toksikologinių duomenų nėra.

12.3 Bioakumuliacijos galimybės
Toksikologinių duomenų nėra.

Biokoncentracijos faktorius (BCF)
Toksikologinių duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje
Toksikologinių duomenų nėra.

12.5 PBT (Patvarus bioakumuliacinis toksiškumas) **ir vPvB (**labai patvarus, labai bioakumuliacinis**) vertinimo rezultatai**
Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl tinkamo pašalinimo ir (arba) produkto
Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Šią medžiagą ir jos talpyklą būtina sunaikinti saugiu būdu. Atliekos šalinamos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir pavojingų atliekų.

Pagal Europos atliekų katalogą (EWC) siūlomų atliekų kodų / atliekų žymėjimų sąrašas
080111* Dažų ir lakų atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų
* Pavojingos atliekos pagal Direktyvą 2008/98 / EB (Pagrindinė atliekų direktyva).

Tinkamas šalinimas / rekomendacijos dėl pakuotės
Neužterštos pakuotės gali būti perdirbtos. Netinkamai ištuštinti indai yra specialiosios atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Šis mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal tarptautines transporto taisykles (ADR / RID, IMDG, ICAO / IATA). Pagal šį transporto reglamentą tai nėra pavojingos prekės.

14.1 JT numeris Netaikoma

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) Netaikoma

14.4 Pakuotės grupė netaikoma

14.5 Pavojus aplinkai
Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma
Jūros tarša netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Transportuokite visada uždarytuose, vertikaliuose ir saugiuose konteineriuose. Įsitikinkite, kad gaminį gabenantys žmonės žino, ką daryti avarijos ar nuotėkio atveju.
Patarimai dėl saugaus naudojimo: žr. 6–8 dalis
Kita informacija
Sausumos transportas (ADR/RID)
tunelio apribojimo kodas —
Jūrų transportas (IMDG)
EmS-Nr. netaikoma

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal Marpol II priedą ir IBC kodeksą
netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
ES teisės aktai
Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų
LOJ vertė (g/l): 36,661
Direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių išmetamų kiekių ribojimo
LOJ Produkto kategorija: (Cat. A / e); LOJ ribinė vertė: 130 g/l
Maksimalus LOJ kiekis (g/l) produkto sudėtyje, kai jis jau yra paruoštos naudoti būsenos: 36,661
Nacionalinis reguliavimas
Profesijų apribojimai
Laikytis užimtumo apribojimų, taikomų nėščiosioms ar žindančioms motinoms, pagal Direktyvą (92/85/EEB) dėl motinystės apsaugos.
Laikytis apribojimų, taikomų nepilnamečių užimtumui pagal „nepilnamečių darbo apsaugos rekomendacijas“ (94/33/EB).

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Buvo atliktas šio mišinio toliau nurodytų medžiagų cheminis įvertinimas:

EB Nr. CAS Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	REACH Nr.
203-542-8 108-01-0	2-dimetilaminoetanolis	01-2119492298-24-0000

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas klasifikacijos tekstas 3 skyriuje:

Ūmus toks. 4 / H302	Ūmus toksiškumas (oralinis)	Kenksminga prarijus.
Ūmus toks. 4 / H312	Ūmus toksiškumas (per odą)	Kenksminga susilietus su oda.
Ūmus toks. 3 / H331	Ūmus toksiškumas (įkvėpus)	Toksiška įkvėpus.
Odos dirg. 1B / H314	Odos ėsdinimas / dirginimas	Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.
Akių pakenk. 1 / H318	Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas	Padaro rimtą akių pažeidimą.
STOT VE 3 / H335	STOT- vienos ekspozicijos	Gali dirginti kvėpavimą.
Deg. skys. 3 / H226	Degūs skysčiai	Degūs skysčiai ir garai.
Ūmus toks. 2 / H330	Ūmus toksiškumas (įkvėpus)	Įkvėpus, mirtinas.
Ūmus toks. 3 / H311	Ūmus toksiškumas (per odą)	Toksiška susilietus su oda.
Ūmus toks. 3 / H301	Ūmus toksiškumas (prarijus)	Toksiška prarijus.
Odos jautr. 1A / H317	Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Vandens apl. 1 / H400	Pavojinga vandens aplinkai	Labai toksiška vandens organizmams.
Lėtinis vandens apl.1 / H410	Pavojinga vandens aplinkai	Labai toksiška vandens organizmams, turi ilgalaikį poveikį

Klasifikavimo procedūra
Mišinių klasifikacija ir naudojamas vertinimo metodas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Odos jautr. 1	Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Skaičiavimo metodas.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų registracios, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo), pagal Reglamentą (EB) 2015/830

Santrumpos ir akronimai

ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
OEL	Profesinio poveikio ribinė vertė
BLV	Biologinės ribinės vertės
CAS	Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
CLP	Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas
CMR	Kancerogeninis, mutageninis ir toksinis reprodukcijai
DIN	Vokietijos standartizacijos institutas / Vokietijos pramoninis standartas
DNEL	Išvestinė poveikio nekeluanti ribinė vertė
EAKV	Europos atliekų katalogo direktyva
EC	Efektyvi koncentracija
EC	Europos Bendrija
EN	Europos standartas
IATA-DGR	Tarptautinė oro transporto asociacija - Pavojingų prekių reglamentai
IBC Code	Tarptautinis laivų, skirtų gabenti nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
ICAO-TI	Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos techninės instrukcijos dėl pavojingų krovinių saugaus transportavimo oru
IMDG Code	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
ISO	Tarptautinė Standartizacijos Organizacija
LC	Mirtina koncentracija
LD	Mirtina dozė
MARPOL	Jūrų tarša: Tarptautinė apsaugos dėl teršimo iš laivų prevencijos konvencija
OECD	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT	patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas produktas
PNEC	Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH	Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimas
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
UN	Jungtinės Tautos
VOC	Lakieji organiniai junginiai
vPvB	labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

Tolimesnė informacija
Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų šiuo metu turimas žinias, taip pat nacionalinius ir ES reglamentus. Be raštiško patvirtinimo produktas negali būti naudojamas kitokiais tikslais, negu yra nurodyti 1 skirsnyje. Vartotojas visada turi pats imtis visų reikalingų priemonių, kurios atitiktų vietinėse taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina mūsų produkto saugos reikalavimus ir neturi būti laikomi garantuotomis produkto savybėmis.