

**Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830**

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15 LT
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15 1 iš 7 psl.



1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatoriai**
Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas) 230-005490
Prekinis pavadinimas / REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
žymėjimas
- 1.2 Medžiagos arba mišinio atitinkami numatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**
- 1.3 Duomenys apie saugos duomenų lapo
teikėją (gamintoją / importuotoją / tolesnis naudotojas / platintojas)**
Debal Coatings NV
Industrieweg 29 Telephone: +32 51 30 11 40
B-8800Beveren-Roeselare Telefax: +32 (0)51 31 26 48
Padalinys, atsakingas už informacijos teikimą:
Laboratorija:
El. paštas (kompetentingas info@debalcoatings.be
asmuo)
- 1.4 Atstovas Lietuvoje** UAB „Amžinas medis“, Ukmergės g. 315 B Vilnius.
Atstovas Lietuvoje Tel. +370 641 59 729, el.p. info@ciranova.lt

2 SKIRSNIS: Galimų pavojų identifikavimas

- 2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas**
Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)
Mišinys klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
- 2.2 Ženklinimo elementai**
Ženklinama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Pavojaus piktogramos
- Pavojingumo frazės** netaikoma
- Atsargumo frazės** netaikoma
- Ženklinamos pavojingos sudedamosios dalys** netaikoma
- Papildoma informacija apie pavojų (ES)**
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.
- 2.3 Kiti pavojai**
Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.2 Mišiniai**
Aprašas
Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)
- | EB Nr. | REACH Nr. | Masės % (Wt %) |
|--------------------|--|----------------|
| CAS Nr. | Žymėjimo | |
| RODYKLĖS Nr | klasifikavimas / pastaba | |
| 215-540-4 | 01-2119490790-32 | |
| 1303-96-4 | dinatrio tetraborato dehidratas | < 0,5 |
| 005-011-01-1 | Akių dirg. 2 H319 / Repr. 1B H360 | |
| | Specifinė koncentracijos riba (SCL): Repr. 1B H360> = 8,5 | |
| | Ši medžiaga buvo įtraukta į SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos) kandidatų sąrašą pagal REACH 59 straipsnį. | |

Papildoma informacija

Visas klasifikacijos tekstas: žr. 16 skyrių

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

**Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830**

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15

LT
2 iš 7 psl.



Bendroji informacija

Visais atvejais, kai kyla abejonų, arba, kai nedingsta simptomai, reikia kreiptis į gydytoją. Praradus sąmonę, nieko neduoti per burną, nukentėjusįjį reikia patogiai paguldyti ir kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Esant nereguliariam kvėpavimui arba sustojus kvėpavimui, reikia daryti

dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivalkyti visus užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

Nenaudoti

tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusiajam būtina ramybė. NEGALIMA sukelti vėmimo

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Visais atvejais, kai kyla abejonų, arba, kai nedingsta simptomai, reikia kreiptis į gydytoją.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pirmoji pagalba, nukentėjusio, simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, purškiama dulksna, (vanduo)

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė (čiurkšlė)

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Per gaisrą susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų yrančių produktų, galima sveikatai padaryti rimtą žalą.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Užtikrinti lengvai pasiekiamas kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Atvėsinti uždarus konteinerius, kurie yra netoli gaisro šaltinio. Neleisti, kad vanduo, naudotas gaisrui gesinti, patektų į kanalizaciją, žemę ar vandens kelius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, asmens apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros

Vėdinti paveiktą teritoriją. Neįkvėpti garų.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Jei produktu užteršiami ežerai, upės ar nutekamieji vandenys, reikia informuoti kompetentingas institucijas laikantis vietinių reikalavimų.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Izoliuoti ištekėjusią medžiagą naudojant nedegią absorbuojančią medžiagą (pvz.: smėlį, žemę, vermikulitą, infuzorinę medžiagą)

ir surinkti ją utilizavimui į atitinkamas talpyklas pagal vietines taisykles (žr. 13 skirsnį). Išvalyti naudojant valomasias medžiagas.

Nenaudoti tirpiklių.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Laikytis apsaugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skirsnius).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir laikymas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Patarimai dėl saugaus tvarkymo

Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Neįkvėpti drožlių. Naudojant, negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį. Netušinti talpyklų naudojant slėgį – jokių slėginių indų! Visada laikyti talpyklose, kurios atitinka originalios talpyklos medžiagą. Laikytis teisinės apsaugos reikalavimų ir teisės akty.

**Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830**

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15

LT
3 iš 7 psl.



7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo patalpoms ir indams keliami reikalavimai

Sandėliuojama pagal potvarkį dėl pramoninės saugos ir sveikatos (BetrSiVO). Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Netuštinti talpyklų naudojant slėgį – jokių slėginių indų! Rūkyti draudžiama. Prieiga suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims. Laikyti kruopščiai uždarytose vertikaliai pastatytose talpyklose, kad neištekėtų. Žemė turi atitikti „Užsidedimo šaltinių dėl elektrostatiinių iškrovų vengimo rekomendacijas (TRGS 727)“.

Patarimai dėl bendro sandėliavimo

Laikyti atokiai nuo stipriai rūgščių ir šarmiųjų medžiagų, taip pat oksidatorių.

Kita informacija apie sandėliavimo sąlygas

Pasirūpinti nurodymais etiketėje. Laikyti gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje 15–25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Pašalinti visus uždegimo šaltinius. Rūkyti draudžiama. Prieiga suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims. Laikyti kruopščiai uždarytose statmenai pastatytose talpyklose, kad neištekėtų

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laikytis techninių saugos duomenų lapo. Laikytis naudojimo instrukcijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio valdymo priemonės ir (arba) asmeninė sauga

8.1 Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribinės vertės:
netaikoma

Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis:

dinatrio tetraborato dekahidratas
INDEKSAS Nr. 005-011-01-1 / EB No. 215-540-4 / CAS No. 1303-96-4
IPNL ūmus inhaliacinis (vietinis), Darbuotojai: 22,3 mg / m³
IPNL ilgalaikis inhaliacinis (sisteminis), Darbuotojai: 12,8 mg / m³
IPNL trumpalaikis peroralinis (ūmus), vartotojas: 1,5 mg / kg
IPNL ilgalaikis peroralinis (pakartotinis), vartotojas: 1,5 mg / kg
IPNL ilgalaikis per odą (sisteminis), vartotojas: 303,5 mg / kg
IPNL ūmus inhaliacinis (vietinis), vartotojas: 22,3 mg / m³
IPNL ilgalaikis inhaliacinis (vietinis), vartotojas: 22,3 mg / m³
IPNL ilgalaikis inhaliacinis (sisteminis), vartotojas: 6,5 mg / m³

Numatoma koncentracija be poveikio:

dinatrio tetraborato dekahidratas
INDEKSAS Nr. 005-011-01-1 / EB No. 215-540-4 / CAS No. 1303-96-4
NKBP vandens, gėlas vanduo: 1,35 mg / l
NKBP vandens, jūrų vanduo: 1,35 mg / l
NKBP nuosėdos, gėlas vanduo: 1,8 mg / kg
NKBP, dirvožemis: 5,4 mg / kg
NKBP nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ): 1,75 mg / l

8.2 Poveikio kontrolė

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Jį galima užtikrinti su vietiniu siurbimu arba siurbimu patalpoje. Jei to nepakaks, kad aerozolio ir tirpiklių garų koncentracija būtų mažesnė už ribines poveikio vertes, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemones.

Asmens apsaugos priemonės

Kvėpavimo organų apsauga

Jei tirpiklių koncentracija yra didesnė už profesinio poveikio ribines vertes, būtina naudoti patvirtintą ir tinkamą kvėpavimo organų apsaugą. Būtina laikytis kvėpavimo aparatų naudojimo (dėvėjimo) laiko apribojimų pagal pavojingų medžiagų potvarkį (DGUV-R 112-190). Naudokite tik tokią kvėpavimo organų apsaugos įrangą, kuri yra pažymėta CE simboliu, įskaitant keturių skaitmenų bandymų numerį.

Rankų apsauga

Ilgam ar pakartotiniam tvarkymui pirštines reikia gaminti iš tokios medžiagos: NBR (nitrilo guma).

Pirštinių medžiagos storis: > 0,4 mm; prasisiskverbimo laikas (maksimalus mūvėjimo laikas): > 480 min.

Laikytis naudojimo, laikymo ir keitimo nurodymų ir informacijos, kurią pateikia apsauginių pirštinių gamintojas. Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas priklauso nuo poveikio odai intensyvumo ir trukmės. Pirštinių gaminiai rekomenduojami pagal standartą EN ISO 374.

Apsauginiai kremai gali apsaugoti atidengtas odos vietas. Jokiu būdu jų negalima naudoti po sąlyčio.

Akių ir (arba) veido apsauga

Dėvėti priglundusius apsauginius akinius, kad neaptaškytų.

Kūno apsauga

Dėvėti natūralaus pluošto (medvilninius) antistatinis arba karščiui atsparius sintetinio pluošto drabužius

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15

LT
4 iš 7 psl.



Apsaugos priemonės

Patekus ant odos, kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu arba naudokite atitinkamą valiklį

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Žr. 7 skirsnį. Nereikia jokių papildomų priemonių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:
Fizinė būsena: skystas
Spalva: žr. etiketę
Kvapas: iki amoniako
Kvapo atsiradimo riba: netaikoma
pH esant 20 °C: netaikoma
Lydimosi / užšalimo temperatūra: netaikoma
Pradinė virimo temperatūra ir virimo virimo intervalas: nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra: netaikoma
Garavimo greitis: netaikoma
Degumas
Degimo laikas (-ai): netaikoma
Viršutinės / apatinės degumo ar sprogumo ribos: sprogumo ribos:
Apatinė sprogimo riba: nenustatyta
Viršutinė sprogimo riba: nenustatyta
Garų slėgis esant 20 °C: nenustatyta
Garų tankis: netaikoma
Santykinis tankis:
Tankis esant 20 °C: 1,00 g/cm³
Tirpumas (-ai):
Tirpumas vandenyje (g/l) esant 20°C: sumaišomas
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo: žr. 12 skirsnį
Savaiminio užsidegimo temperatūra: nenustatyta
Skilimo temperatūra: netaikoma
Klampumas esant 20 °C: 15 sek./4 mm
Metodas: DIN 53211
Sprogumo savybės: netaikoma
Oksidacinės savybės: netaikoma

9.2 Kita informacija
Kietas kiekis: (%) 2 % masės
Tirpiklio kiekis:
Organiniai tirpikliai: 0 % masės
Vanduo: 98 % masės

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Informacijos nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus, jei laikomasi rekomenduojamų sandėliavimo ir naudojimo taisyklių. Išsamesnė informacija dėl teisingo sandėliavimo: žr. 7 skirsnį.

10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė

Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksiduojančių medžiagų, kad neiktytų egzoterminių reakcijų.

10.4 Vengtinės sąlygos

Stabilus taikant rekomenduojamas laikymo ir tvarkymo taisykles. Daugiau informacijos apie teisingą saugojimą: žr. 7 skirsnį. Pavojingi skilimo šalutiniai produktai gali susidaryti veikiant aukštai temperatūrai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

netaikoma

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai skilimo produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

**Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830**

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15

LT
5 iš 7 psl.



11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūminis toksiškumas

dinatrio tetraborato dekahidratas
per burną, LD50, žiurkė: 6000 mg/kg
per odą, LD50, triušis: >2000 mg/kg

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas; rimtas akių pažeidimas ir (arba) sudirginimas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksinis poveikis reprodukcijai).

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (specifinis toksiškumas konkrečiam organui) vienkartinis poveikis; STOT pakartotinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Praktinė patirtis / poveikio žmonėms įrodymai

Pakartotinis ar ilgalaikis sąlytis su preparatu gali sukelti natūralių riebalų pašalinimą iš odos ir sukelti nealerginį kontaktinį dermatitą ir (arba) absorbciją per odą. Purškimasis gali sudirginti akis ir sukelti grįžtamąjį sužalojimą.

Bendras CMR savybių įvertinimas

EC Nr. CAS Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
215-540-4 1303-96-4	dinatrio tetraborato dekahidratas	Repr. 1B

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

12.1 Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ilgalaikis ekotoksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.2 Tvarumas ir skilimas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.3 Bioakumuliacijos galimybės

Toksikologinių duomenų nėra.

Biokoncentracijos faktorius (BCF)

Toksikologinių duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Toksikologinių duomenų nėra.

12.5 PBT (Patvarus bioakumuliacinis toksiškumas) ir vPvB (labai patvarus, labai bioakumuliacinis) vertinimo rezultatai

Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl tinkamo pašalinimo ir (arba) produkto

Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Šią medžiagą ir jos talpyklą būtina sunaikinti saugiu būdu.

Atliekos šalinamos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir pavojingų atliekų.

Pagal Europos atliekų katalogą (EWC) siūlomų atliekų kodų / atliekų žymėjimų sąrašas

080112 dažų ir lako atliekos, kurios nepamirštos 08 01 11

Tinkamas šalinimas / rekomendacijos dėl pakuotės

Neužterštos pakuotės gali būti perdirbtos. Netinkamai ištuštinti indai yra specialiosios atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Šis mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal tarptautines transporto taisykles (ADR / RID, IMDG, ICAO / IATA).

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830

Prekės Nr.: 230-005490 REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490
Spausdinimo data: 2020.04.21 Peržiūros data: 2020.04.15
Variantas: 17.0 Išleidimo data: 2020.04.15

LT
6 iš 7 psl.



Pagal šį transporto reglamentą tai nėra pavojingos prekės.

- 14.1. JT numeris Netaikoma
- 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
- 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) Netaikoma
- 14.4. Pakuotės grupė Netaikoma
- 14.5. Pavojus aplinkai Netaikoma
- Sausumos transportas (ADR/RID) Netaikoma
- Jūros tarša Netaikoma
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
- Transportuokite visada uždarytuose, vertikaliuose ir saugiuose konteineriuose. Įsitinkite, kad gaminį gabenantys žmonės žino, ką daryti avarijos ar nuotėkio atveju.
- Patarimai dėl saugaus naudojimo: žr. 6–8 dalis
- Kita informacija
- Sausumos transportas (ADR/RID)
- tunelio apribojimo kodas —
- Jūrų transportas (IMDG)
- EmS-Nr. Netaikoma
- 14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code
- Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai

Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų

LOJ vertė (g/l): 1,403

Nacionalinis reguliavimas

Profesijų apribojimai

Laikytis užimtumo apribojimų, taikomų nėščiosioms ar žindančioms motinoms, pagal Direktyvą (92/85/EEB) dėl motinystės apsaugos.

Laikytis apribojimų, taikomų nepilnamečių užimtumui pagal „nepilnamečių darbo apsaugos rekomendacijas“ (94/33/EB).

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Buvo atliktas šio mišinio toliau nurodytų medžiagų cheminis įvertinimas:

EB Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	REACH Nr.
CAS Nr.		
215-540-4	dinatrio tetraborato dekahidratas	01-2119490790-32
1303-96-4		

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas klasifikacijos tekstas 3 skyriuje:

Akių dirg. 2 / H319 Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas
Repr. 1B / H360 Toksiškumas reprodukcijai

Sukelia sunkų akių dirginimą.
Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam vaikui

Santrumpos ir akronimai

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
OEL Profesinio poveikio ribinė vertė
BLV Biologinės ribinės vertės
CAS Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
CLP Klasifikavimas, ženklavimas ir pakavimas
CMR Kancerogeninis, mutageninis ir toksinis reprodukcijai
DIN Vokietijos standartizacijos institutas / Vokietijos pramoninis standartas
DNEL Išvestinė poveikio nekelianti ribinė vertė
EAKV Europos atliekų katalogo direktyva
EC Efektyvi koncentracija
EC Europos Bendrija
EN Europos standartas

**Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (dėl cheminių medžiagų
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo),
pagal Reglamentą (EB) 2015/830**

Prekės Nr.:	230-005490	REACTIVE STAIN ANTHRACITE GREY 5490	
Spausdinimo data:	2020.04.21	Peržiūros data: 2020.04.15	LT
Variantas:	17.0	Išleidimo data: 2020.04.15	7 iš 7 psl.



IATA-DGR	Tarptautinė oro transporto asociacija - Pavojingų prekių reglamentai
IBC Code	Tarptautinis laivų, skirtų gabenti nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
ICAO-TI	Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos techninės instrukcijos dėl pavojingų krovinių saugaus transportavimo oru
IMDG Code	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
ISO	Tarptautinė Standartizacijos Organizacija
LC	Mirtina koncentracija
LD	Mirtina dozė
MARPOL	Jūrų tarša: Tarptautinė apsaugos dėl teršimo iš laivų prevencijos konvencija
OECD	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT	patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas produktas
NKBP	Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH	Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimas
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
UN	Jungtinės Tautos
VOC	Lakieji organiniai junginiai
vPvB	labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

Tolimesnė informacija

Klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų šiuo metu turimas žinias, taip pat nacionalinius ir ES reglamentus. Be raštiško patvirtinimo produktas negali būti naudojamas kitokiais tikslais, negu yra nurodyti 1 skirsnyje. Vartotojas visada turi pats imtis visų reikalingų priemonių, kurios atitiktų vietinėse taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina mūsų produkto saugos reikalavimus ir neturi būti laikomi garantuotomis produkto savybėmis.

* Duomenys pakeisti, lyginant su ankstesne versija.